

HFK UltraMix 2

2-TAKT SONDERKRAFTSTOFFGEMISCH

HFK UltraMix 2 ist ein gebrauchsfertiges, geprüftes 2-Takt-Kraftstoffgemisch für viele motorgetriebene Kleingeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläse, Rasenmäher, die mit einem Zweitaktgemisch (im Verhältnis 1:50) betrieben werden können. **HFK UltraMix 2** wurde vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. getestet und entspricht der schwedischen Norm SS 15 54 61 und der Schweizer Norm SN 181163 für Sonderkraftstoffe.

HFK UltraMix 2 enthält 2 % vollsynthetisches und biologisch abbaubares Motorenöl. **UltraMix 2** sorgt für eine effektivere Verbrennung mit weniger Geruch, Rauch und Rußablagerungen und ist somit vorteilhafter für Umwelt, Gesundheit und Geräte.



Vorteile:

- enthält ein raucharmes Hochleistungsmotorenöl mit Sicherheitsspielraum
- geeignet für hohe Beanspruchung
- wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt
- im Vergleich mit anderen Produkten ist **HFK UltraMix 2** aromatenarm und enthält kaum Blei oder Schwefel.
- erfüllt die KWF-Anforderungen
- schadstoffarmes Benzin und geringere Rußbildung
- durch sauberere Verbrennung, weniger Ablagerungen
- weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes
- das Benzin ist sehr stabil und daher lange lagerfähig

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Prüfmethode
Oktanzahl ROZ*	95		EN 25163
Oktanzahl MOZ*	92		EN 25164
Dichte bei 15°C	690	kg/m ³	EN ISO 12185
Dampfdruck	60	kPa	EN 13016-1
Benzolgehalt	< 0,02	Vol-%	EN 14517
Aromatengehalt	0,4	Vol-%	EN 14517
Olefine	< 0,1	Vol-%	EN 14517
Schwefelgehalt	2,5	mg/kg	EN ISO 20846
Zweitaktölgehalt	2,0 %	v/v	
Zweitaktölart	Vollsynthetisch, biologisch abbaubar		

* Oktanzahl ohne Ölbeimischung

Ausgabe 05.03.2020