

Viscomax[®] Car C3 5W-30

Beschreibung

Universell einsetzbares Leichtlauf-Mehrbereichmotorenöl.

Anwendungsbereich

Bestens geeignet für den energiesparenden, ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung, sowie Direkteinspritzer. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften, Umgebungstemperaturbereich und Ölwechselintervalle zu beachten.

Vorteile

- Kraftstoffeffizient
- hervorragendes Viskositätstemperaturverhalten
- hohe Scherstabilität
- stabiler Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen
- verringerte Aschebildung
- zuverlässiges Kaltstartverhalten bei tiefen Temperaturen
- geringe Verdampfungsneigung

Spezifikation

API SN/CF
ACEA C2 /C3
MB 229.51 / 229.52
VW 502 00 / 505 00 / 505 01
BMW Longlife-04
GM Dexos 2
Fiat 9.55535-S3
Ford WSS-M2C917-A
Renault RN0700 / RN0710

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	73
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	12,3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	165
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Basenzahl	DIN 51639	mg KOH/g	8,0
Asche (Sulfat)	DIN 51 575	%	0,78