

## Viscomax<sup>®</sup> Gatter 460

### Beschreibung

Schmieröl auf Mineralölbasis mit guter Haftfähigkeit und einem hohen Druckaufnahmevermögen.

### Anwendungsbereich

Das Produkt wurde speziell für die Schmierung von Sägegatterahmenführungen entwickelt und hat sich für diesen Einsatzzweck bestens bewährt. Für Zwecke der Verlustschmierung, z. B. an Bolzen, Gelenken, Ketten usw. findet das Öl ebenfalls Verwendung.

### Vorteile

- hohes Druckaufnahmevermögen
- gute Haftfähigkeit
- oxidations- und alterungsstabil
- guter Korrosionsschutz
- guter Verschleißschutz

### Typische Kennwerte

| Eigenschaft                       | Prüfvorschrift | Dimension          | Typische Werte |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Dichte bei 15 °C                  | DIN 51757      | kg/m <sup>3</sup>  | 895            |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | DIN 51562      | mm <sup>2</sup> /s | 460            |
| Flammpunkt (COC)                  | DIN ISO 2592   | °C                 | > 230          |
| Pourpoint                         | DIN ISO 3016   | °C                 | < -5           |