

Viscomax® STOU 10W-40

Beschreibung

STOU Multifunktionsöl.

Anwendungsbereich

Es handelt sich um ein Mehrzwecköl (STOU = Super Tractor Oil Universal), welches die folgenden Einsatzbereiche abdeckt: Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren, Getriebeöl (einschließlich Nassbremsen) und Hydrauliköl. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften, Umgebungstemperaturbereich und Ölwechselintervalle zu beachten.

Vorteile

- hervorragender Verschleißschutz
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- ausgezeichnetes Viskositätstemperaturverhalten und sehr gutes Kältefließvermögen
- sehr gute Detergent- und Dispersanteigenschaften

Spezifikationen

API GL-4
 ACEA E3
 ZF TE-ML 06A/B/C/07B
 MF M 1144/1145
 Caterpillar TO-2
 FNH 82009201/2/3

API CG-4/SF
 DIN 51 524 Teil 3 HVLP
 Ford M2C159B/C; M2C134-A/C/D
 John Deere J27
 Allison C4

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12 185	kg/m³	865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D 7042	mm²/s	90
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D 7042	mm²/s	13,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	150
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -30
Flammpunkt (COC)	DIN EN ISO 2592	°C	> 220
CCS (-25°C)	ASTM D 5293	mPa*s	max. 7000