

## Viscomax<sup>®</sup> Transmission 4 80W-90

### Beschreibung

Einbereich-Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe und gering belastete Achsantriebe.

### Anwendungsbereich

Das Produkt ist hervorragend zur Schmierung in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben sowie in normal beanspruchten Achsantrieben bzw. Hypoidgetrieben mit geringem Achsversatz geeignet. Das Getriebeöl kann überall dort verwendet werden, wo ein Produkt mit der API-Klassifikation GL-4 gefordert wird.

### Vorteile

- hohes Lastaufnahmevermögen und hervorragender Verschleißschutz
- günstige Reibcharakteristik
- oxidations- und alterungsstabil
- geringe Schaumneigung
- zuverlässiger Korrosionsschutz
- verträglich gegenüber handelsüblichen Dichtungswerkstoffen

### Spezifikationen

API GL 4

### Typische Kennwerte

| Eigenschaft                        | Prüfvorschrift    | Dimension          | Typische Werte |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Dichte bei 15 °C                   | DIN EN ISO 12 185 | kg/m <sup>3</sup>  | 895            |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D7042        | mm <sup>2</sup> /s | 15             |
| Flammpunkt (COC)                   | DIN EN ISO 2592   | °C                 | > 210          |
| Pourpoint                          | DIN ISO 3016      | °C                 | < -20          |