

Viscomax[®] Transmission TDL Synth 75W-90

Beschreibung

Ein universelles, energiesparendes, synthetisches, ganzjähriges Getriebeöl der neuesten Generation entsprechend der neuesten Weltstandards. Es ist für alle Arten von synchronisierten und nicht synchronisierten manuellen Getrieben (insbesondere schwer belasteten), Verteilergetrieben und Hauptgetrieben mit Hypoidgetrieben geeignet. Es wird entsprechend der Anforderungen von europäischen und amerikanischen Lkw-Herstellern entwickelt.

Spezifikationen

SAE J2360
API GL-4/GL-5
API MT-1
MIL L 2105 D/PRF 2105 E
EATON Europe
MAN 341 Z2
MAN 341 S1

DTFR 12 B 140 (MB 235.8)
MERITOR O-76-N
SCANIA STO 1:0
VOLVO 97312
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m ³	878
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	> 90
Flammpunkt (COC)	DIN EN ISO 2592	°C	> 210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -45